

化学物質安全データシート

化学物質の名称（製品名）：バルククリーナー BK839MT

1 会社情報

会社名： 株式会社バルクケミカルズ・ジャパン
 住所： 大阪府八尾市太田新町9-3（本社）
 管理部門： 総務部
 作成部門： 総務部
 連絡先： 総務部 TEL：072-948-4801 FAX:072-949-7092 担当者：藤林 文博

2 組成、成分情報（危険有害物質を対象） 単一化合物／混合物：混合物

物質名	CAS NO.	濃度	備考
水酸化カリウム	1310-58-3	5-15%	
トリポリリン酸ナトリウム	7758-29-4	5-15%	
ピロリン酸カリウム	7320-34-5	5-15%	
複合有機リン酸エステル	39464-70-5	1-5%	

P R T R法：該当しない

労働安全衛生法：該当

該当項目	物質名	CAS NO.	濃度
水酸化カリウム（法 57 条の 2 施行令 18 条の 2 別表 9 の 315）を含有する製剤（同 632）	水酸化カリウム	1310-58-3	5～15%

毒物及び劇物取締法：該当（劇物）

該当項目	物質名	CAS NO.	濃度
水酸化カリウム（法 2 条別表第 2 の 53）を含有する製剤（指定令第 1 条の 65）	水酸化カリウム	1310-58-3	10%

3 危険・有害性の分類

分類の名称：腐食性物質、急性毒性物質

危険有害性コメント：

- 腐食性がある。接触により、生体組織を破壊させる恐れがある。
- 急性の毒性がある。重大な急性または慢性中毒の恐れがある。

4 応急措置

目に入った場合：

- 直ちに大量の清浄な流水で 15 分以上洗い、できるだけ速く医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：

- 滑り感がなくなるまで水で十分に洗い流す。痛む場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合：

- 空気の清浄な場所に移す。気分が悪い場合は医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：

- 2～3 リットルの水を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。吐かせない。

5 火災時の措置（本品は不燃性）

消火方法：

- 適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
- 速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合は、遮蔽物の活用等容器の破損に対する保護措置を講じ、容器および周辺に散水して冷却する。この場合、容器に水が入らないよう注意する。

6 漏出時の措置

- 適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- 漏えいは、石こう、木栓等で止め、乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
- 漏出物はポリエチレン容器に回収する。
- 付着物、廃棄物等は関係法令にもとづいて処置をする。
- 河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

7 取扱、保管上の注意

取扱上の注意：

- 換気の良い場所で取り扱う。
- 適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- 容器はその都度密栓する。
- 有機物、酸、アルカリおよび木、紙、布等の可燃物との接触を避ける。
- 容器は転倒、転落しないように注意して取り扱う。
- 取り扱い後は手、顔等を良く洗い、休憩所などに手袋等の汚染保護具を持ち込まない。

保管上の注意：

- 氷点下や高温になる場所を避け、直射日光の当たらない通風の良いところに保管する。
- 容器は確実に密栓して、所定の場所に保管する。
- 食品もしくは食器類と一緒に置かない。

8 暴露防止措置

設備対策：

- 装置は耐腐食性のある材質を用いて作る。
- 作業者が直接触れたり、暴露されない設備にするか、局所排気装置等により、作業者が蒸気ガスなどの暴露から避けられるような設備にする。作業場所には便利なところにシャワーおよび洗顔設備をおく。

保護具：

- 目保護具
 - ・ ゴーグルまたは顔面シールドを着用する。

- 皮膚保護具
 - ・ 顔面シールド、頭巾、耐化学薬品性のゴム性保護手袋、保護長靴、保護衣など。
- 呼吸保護具
 - ・ 保護マスクを着用する。

9 製品の物理／化学的性質

- 状態： 液体
- 色： 黄褐色
- 臭気： 弱い苛性臭
- 沸点： 100℃以上
- 比重： 1.3
- その他： 水に溶解し、わずかに発熱する。

10 危険性情報

製品特数：

- 引火点： なし
- 発火点： なし
- 爆発限界： なし

反応性・安全性：

- 接触により危険性のある物質
 - ・ 強い酸性物質（アルミニウム、すず亜鉛、合金等）、皮、羊毛。
 - ・ 水と接触し、発熱する
- 危険物質を発生するような分解は起こらない。
- 危険物質を発生するような重合は起こらない。

11 有害性情報（組成物質の有害性および暴露濃度基準）

物質名	管理濃度	ACCIH(TLV)	その他の有害性
水酸化カリウム	2mg CV	DC50: 365mg/kg(rat)	

組成に関するその他の有害性情報:

- 腐食性が強く、皮膚に触れると激しく侵し、目に入った場合は失明の恐れがある。
- ダストやミストを吸入した場合は呼吸器官を侵すことがある。
- 体内に吸収した場合、肝臓、腎臓の機能障害を起こすことがある。

製品に関する有害性情報：

- 製品としての安全性試験は行っていない。

12 環境製情報

- 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので注意する。特に製品洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13 廃棄上の注意

- 許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。
- 容器、機器装置等を洗浄した排水は、地面や排水溝へそのまま流さない。
- 排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

14 輸送上の注意

共通： 取り扱いおよび保管上の注意の項の記載に従う。

陸上輸送： 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められ運送方法に従う。

海上輸送： 船舶安全法に定めるところに従う。

航空輸送： 航空法に定めるところに従う。

15 主な適用法令

- 労働安全衛生法 水酸化カリウム（法 57 条の 2 施行令 18 条の 2 別表 9 の 315）を含有する製剤（同 632）
- 毒物劇物取締法 水酸化カリウム（法 2 条別表第 2 の 53）を含有する製剤（指定令第 1 条の 65）

16 その他

引用文献：

- 日本塗料工業会編集「MSDS 用物質データベース」
- 日本塗料工業会編集「MSDS 作成ガイドブック」
- 13700 の化学商品
- 毒物劇物取扱の手引き
- 危険防災救急便覧
- ACGIH：THRESHOLD LIMIT VALUES FOR CHEMICAL SUBSTANCES AND PHYSICAL AGENTS

注意： 危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。この製品安全データシートは現時点で正確なものと考えられる資料、データに基いて作成しておりますが、危険・有害性の評価は必ずしも完全なものでなく、正確確実性を保証することは出来ません。必要な安全な取扱いを決定する場合は、使用者がその責任において関係法令およびこの情報を参考にいただき、内容は法令の改正および新しい知見に基き改定されることがありますので最新の情報の元に従って安全にご使用下さいますようお願い申し上げます。またここに記載された情報は保証するものではありません。